



# FICHA TÉCNICA

## EMPASTE IMPERMEABLE

Permite un buen recubrimiento y durabilidad

Recomendado para paredes interiores o exteriores con humedad

Ideal para recubrimiento en diferentes superficies



## Empaste blanco

Especialmente recomendado para paredes interiores y/o exteriores dónde esté presente la humedad o permanezcan a la interperie, ya que su formulación la hace resistente a la humedad y otros agentes.

## Aplicación

- Diluir la resina (líquido) en 6 o 7 litros de agua y mezclar con la funda de empaste Latina hasta obtener una mezcla homogénea.
- La superficie debe estar en el momento de la aplicación libre de grasa o materiales sueltos.
- Aplique con llana dentada mínimo dos manos.  
(puede pintarse el área empastada luego de 24 horas)

## Rendimiento

- 20 kilos rinden aproximadamente.
- 20 metros cuadrados de superficie aplicando dos manos.

## Detalles:

- Color blanco
- Formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de la más alta calidad.
- Esmalte Brillante y Anticorrosivo, que le permiten un buen cubrimiento y durabilidad.
- Ideal para recubrimiento de superficies metálicas, cemento, madera y mampostería.

*Para una mayor adherencia, colocar el Esmalte Anticorrosivo con intervalos de 4 horas entre una mano y otra.*

Contenido: 20 Kg



**Se puede aplicar  
con brocha, rodillo o soplete.**

