



Oculta ductos y cañerias

Certificaciones ISO9001:2000 ISO1182:1990 Fácil y rápido de instalar

CONCORDE

Cielorraso Acústico de Fibra Mineral "Blended Density"

Este cielorraso Concorde de fibra mineral de "Blended Density" especialmente formulado, ofrece excepcionales propiedades acústicas, estéticas yestructurales a un valor accesible

Gracias a la reducción de aditivos orgánicos tales como la celulosa (papel) que son ingredientes estándar en la mayoría de los cielorrasos de fabricación por prensado-húmedo, el Concorde provee fuerza superior, disminución de sonido y resistencia a la humedad todo en una placa con un espesor nominal de 1/2" y 5/8". Este cielorraso innovador es creado utilizando una combinación de tecnologías Japonesa yAmericana.

La pintura látex ultra blanca con aditivos repelentes al agua y el limpio diseño fisurado no-direccional, es la opción preferida entre arquitectos perspicaces y propietarios.

Características Físicas:

Nominal 1/2"x2'x2' Borde Cuadrado (CN-1222)

Nominal 1/2"x2'x2' Borde Rebajado (CN-1222RE) ó

Rebajado Angosto (CN-1222NRE)

Nominal 1/2"x2'x4' Borde Cuadrado (CN-1224)

Nominal 5/8"x2'x2' Borde Cuadrado (CN-5822)

Nominal 5/8"x2'x2' Borde Rebajado (CN-5822RE) ó

Rebajado Angosto (CN-5822NRE)

Nominal 5/8"x2'x4' Borde Cuadrado (CN-5824)

Material: Fibra Mineral Prensado-Húmedo.
Superficie Recubierta: Pintura Látex Vinílica Ultra Blanca.

Diseño: Fisurado No-Direccional.

Densidad: 300 - 350 kgs/m3.

 Rango NRC:
 0.40 - 0.60.

 Rango CAC:
 25 - 35.

 Reflexión de la Luz:
 LR-1.

Clasificación: Tipo III, Forma 2, Diseño C D.
Certificaciones: ISO9001:2000; ISO1182:1990.

Fabricado bajo las normas ASTM-1264, Fed Spec SS-S-118b. Indice de Propagación de Llama Clase A; C asiteacionContraincendeGradA(68/T5464 1999); Conductividad Térmica (W/Mc a 50°C); 0.038 (m xK) cuando se prueba de acuerdo con DIS5658: 1993. Este producto no contiene Asbestosni Formaldehido, y es favorable al Medio Ambiente.

CONCORDE



Detalles en los bordes







Rebajado 15/16"



Rebajado Angosto 9/16"



☆ HIGH LIGHT REFLECTANCE ☆ DURABLE & ACOUSTICAL
☆ ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



